

# Pomoc API MediaWiki

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji API MediaWiki.

Dokumentacja i przykłady:

## Spis treści

- 0 General information
  - 0.1 Request methods
  - 0.2 Typy danych
  - 0.3 Limits
  - 0.4 Templated parameters
- 1 Moduł główny
- 2 Twórcy

[https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main\\_page](https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page)

## General information

[Dokumentacja • Etykieta i wytyczne użytkowania • FAQ • Lista dyskusyjna • Ogłoszenia dotyczące API • Błędy i propozycje]

**Stan:** API MediaWiki jest ugruntowanym i stabilnym interfejsem, który jest aktywnie wspierany i ulepszany. Mimo iż staramy się tego unikać, czasami mogą mieć miejsce drastyczne zmiany; subskrybuj listę dyskusyjną [mediawiki-api-announce](#), aby być na bieżąco ze zmianami.

**Błędne żądania:** Gdy zostanie wysłane błędne żądanie do API, zostanie wysłany w odpowiedzi nagłówek HTTP z kluczem „MediaWiki-API-Error” i zarówno jego wartość jak i wartość kodu błędu wysłanego w odpowiedzi będą miały taką samą wartość. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [API: Błędy i ostrzeżenia](#).

**Testowanie:** Aby łatwo testować żądania API, zobacz [Special:ApiSandbox](#).

## Request methods

Action API requests may use GET and POST methods. Prefer using the GET method, which allows requests to be routed to faster replica servers and responses to be cached, unless the length of the URL with parameters would exceed its length limit (commonly 8000 bytes), or a module only accepts POST requests.

Parameters for POST requests may be sent in the query part of the request URL (like in GET requests) and in the POST request body, and mixing both ways in one request is allowed. Certain parameters such as passwords must be sent in the request body. If the same parameter is sent as part of the URL and also in the request body, it must have the same value in both places.

## Typy danych

Input to MediaWiki should be NFC-normalized UTF-8. MediaWiki may attempt to convert other input, but this may cause some operations (such as edits with MD5 checks) to fail.

Parameters that take multiple values are normally submitted with the values separated using the pipe character, e.g. `param=value1|value2` or `param=value1%7Cvalue2`. If a value must contain the pipe character, use U+001F (Unit Separator) as the separator *and* prefix the value with U+001F, e.g. `param=%1Fvalue1%1Fvalue2`.

Some parameter types in API requests need further explanation:

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>boolean</b>   | Boolean parameters work like HTML checkboxes: if the parameter is specified, regardless of value, it is considered true. For a false value, omit the parameter entirely.                                                                                             |
| <b>expiry</b>    | Expiry values may be relative (e.g. 5 months or 2 weeks) or absolute (e.g. 2014-09-18T12:34:56Z). For no expiry, use <i>infinite</i> , <i>indefinite</i> , <i>infinity</i> or <i>never</i> .                                                                         |
| <b>timestamp</b> | Timestamps may be specified in several formats, see the Timestamp library input formats documented on mediawiki.org for details. ISO 8601 date and time is recommended: <i>2001-01-15T14:56:00Z</i> . The string <i>now</i> may be used to specify the current time. |

## Limits

Most API modules can accept up to 50 inputs in multivalue parameters, and can return up to 500 results per query (50 results for slow queries).

For users with the `apihighlimits` right (Boty oraz Administratorzy), the limits are increased to 500 inputs and 5000 results (500 results for slow queries).

## Templated parameters

Templated parameters support cases where an API module needs a value for each value of some other parameter. For example, if there were an API module to request fruit, it might have a parameter *fruits* to specify which fruits are being requested and a templated parameter *{fruit}-quantity* to specify how many of each fruit to request. An API client that wants 1 apple, 5 bananas, and 20 strawberries could then make a request like `fruits=apples|bananas|strawberries&apples-quantity=1&bananas-quantity=5&strawberries-quantity=20`.

## Moduł główny

Specify the action to perform, the format of the response, and options that apply to all API modules.

- Źródło: MediaWiki
- Licencja: GPL-2.0-or-later

### Parametry:

**action:** Wybierz akcję do wykonania.

**abusefiltercheckmatch:** Sprawdź, by przekonać się, czy filtr nadużyć dopasowuje się do zestawu zmiennych, edycji lub zarejestrowanego zdarzenia filtra nadużyć.

**abusefilterchecksyntax:** Sprawdź składnię filtra nadużyć.

**abusefilterevalexpression:** Ewaluuje wyrażenie filtra nadużyć.

**abusefilterunblockautopromote:** Zdejmuje z użytkownika blokadę autopromocji, która została nałożona przez filtr nadużyć.

**abuselogprivatedetails:**

Wyświetl prywatne szczegóły wpisu w rejestrze nadużyć.

**acquiretempusername:** Acquire a temporary user username and stash it in the current session, if temp account creation is enabled and the current user is logged out. If a name has already been stashed, returns the same name.

**antispoof:** Sprawdź nazwę użytkownika według kryteriów AntiSpoof.

**block:** Zablokuj użytkownika.

**centralauthtoken:** Uzyskaj centralauthtoken, aby wykonać autoryzowane żądanie do połączonej wiki.

**centralnoticecdncacheupdatebanner:** Request the purge of banner content stored in the CDN (front-end) cache for anonymous users, for the requested banner and language

**centralnoticechoicedata:** Get data needed to choose a banner for a given project and language

**centralnoticequerycampaign:** Get all configuration settings for a campaign.

**changeauthenticationdata:** Zmień dane logowania bieżącego użytkownika.

**changecontentmodel:** Zmień model zawartości strony

**checktoken:** Sprawdź poprawność tokenu z action=query&meta=tokens.

**clearhasmsg:** Czyści flagę hasmsg dla bieżącego użytkownika.

**clientlogin:** Zaloguj się na wiki używając interaktywnego flow.

**communityconfigurationedit:** Change the content of a configuration provider in Community configuration

**compare:** Pokaż porównanie dwóch stron.

**createaccount:** Utwórz nowe konto.

**createlocalaccount:** Wymuś utworzenie konta lokalnego. Konto globalne musi być istniejące.

**cxdelete:** Delete a draft translation created using the Content Translation extension.

**cxtoken:** Get JWT tokens to authenticate with cxserver.

**delete:** Usuń stronę.

**deleteglobalaccount:** Usuń globalnego użytkownika.

|                                         |                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>discussiontoolsedit:</b>             | Wyślij wiadomość na stronie dyskusji.                                                             |
| <b>discussiontoolsfindcomment:</b>      | Znajdź komentarz o danym identyfikatorze lub nazwie.                                              |
| <b>discussiontoolsgetsubscriptions:</b> | Sprawdź status subskrypcji podanych tematów.                                                      |
| <b>discussiontoolssubscribe:</b>        | Subskrybuj (lub anuluj subskrypcję), aby otrzymywać powiadomienia o komentarzach w danym temacie. |
| <b>discussiontoolsthank:</b>            | Wysłać publiczne powiadomienie z podziękowaniem za komentarz.                                     |
| <b>echocreateevent:</b>                 | Manually trigger a notification to a user                                                         |
| <b>echomarkread:</b>                    | Oznacz powiadomienia jako przeczytane dla bieżącego użytkownika.                                  |
| <b>echomarkseen:</b>                    | Oznacz powiadomienia jako przeczytane dla bieżącego użytkownika.                                  |
| <b>echomute:</b>                        | Mute or unmute notifications from certain users or pages.                                         |
| <b>edit:</b>                            | Twórz i edytuj strony.                                                                            |
| <b>editmassmessagelist:</b>             | Zmienia listę odbiorców masowych wiadomości.                                                      |
| <b>emailuser:</b>                       | Wyślij e-mail do użytkownika.                                                                     |
| <b>expandtemplates:</b>                 | Rozwija wszystkie szablony zawarte w wikitekście.                                                 |
| <b>featuredfeed:</b>                    | Returns a featured content feed.                                                                  |
| <b>feedcontributions:</b>               | Zwraca kanał wkładu użytkownika.                                                                  |
| <b>feedrecentchanges:</b>               | Zwraca kanał ostatnich zmian.                                                                     |
| <b>feedwatchlist:</b>                   | Zwraca kanał listy obserwowanych.                                                                 |
| <b>filerevert:</b>                      | Przywróć plik do starej wersji.                                                                   |
| <b>flagconfig:</b>                      | Get basic information about review flag configuration for this site.                              |
| <b>flow:</b>                            | Allows actions to be taken on Structured Discussions pages.                                       |
| <b>flow-parasoid-utils:</b>             | Convert text between wikitext and HTML.                                                           |
| <b>flowthank:</b>                       | Wysłać publiczne powiadomienie z podziękowaniem za komentarz Flow.                                |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>globalblock:</b>                     | Zablokuj lub odblokuj użytkownika globalnie.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>globalpreferenceoverrides:</b>       | Zmień lokalne nadpisanie dla globalnych preferencji dla bieżącego użytkownika.                                                                                                                                                                |
| <b>globalpreferences:</b>               | Zmień globalne preferencje bieżącego użytkownika.                                                                                                                                                                                             |
| <b>globaluserrights:</b>                | Dodaj/usuń użytkownika do/z grup globalnych.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>growthmanagementorlist:</b>          | Manage information in the structured mentor list (usually stored in MediaWiki:GrowthMentors.json). This module can be used by both current and future mentors (to add themselves or change their details) and administrators (for all users). |
| <b>growthmentordashboardupdatedata:</b> | Zakolejkuj dodatkowe zaktualizowanie informacji w module przeglądu podopiecznych w panelu wikiprzewodnika. Możesz zaplanować aktualizację tylko raz na dwie godziny aby nie zwiększać obciążenia.                                             |
| <b>growthsetmenteestatus:</b>           | Ustaw status podopiecznego (pozwala podopiecznym włączać/wyłączać moduł opieki albo zrezygnować całkowicie, co niszczy więź przewodnik-podopieczny)                                                                                           |
| <b>growthsetmentor:</b>                 | Ustal przewodnika nowicjusza/-ki. Zmiana zostanie odnotowana w publicznym rejestrze.                                                                                                                                                          |
| <b>growthstarmentee:</b>                | Zaznacza lub odznacza nowicjusza jako ulubionego (informacja przechowywana prywatnie przez obecnie zalogowanego użytkownika i nie ujawniana w rejestrze)                                                                                      |
| <b>help:</b>                            | Wyświetl pomoc dla określonych modułów.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>homepagequestionstore:</b>           | Uzyskaj sformatowane pytania wyświetlane za pośrednictwem modułów strony głównej                                                                                                                                                              |
| <b>imagerotate:</b>                     | Ten moduł został wyłączony.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>import:</b>                          | Zaimportuj stronę z innej wiki, lub sformułuj plik XML.                                                                                                                                                                                       |
| <b>jsonconfig:</b>                      | Zezwala na bezpośredni dostęp do podsystemu JsonConfig.                                                                                                                                                                                       |
| <b>languagesearch:</b>                  | Szukaj nazw języków zapisywanych dowolnym pismem.                                                                                                                                                                                             |

|                                  |                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>linkaccount:</b>              | Link an account from a third-party provider to the current user.          |
| <b>login:</b>                    | Zaloguj się i pobierz ciasteczka poświadczeń.                             |
| <b>logout:</b>                   | Wyloguj i wyczyść dane sesji.                                             |
| <b>managetags:</b>               | Wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem znacznikami zmian.            |
| <b>massmessage:</b>              | Wyślij wiadomość na strony z listy.                                       |
| <b>mergehistory:</b>             | Łączenie historii edycji.                                                 |
| <b>move:</b>                     | Przenieś stronę.                                                          |
| <b>opensearch:</b>               | Przeszukaj wiki przy użyciu protokołu OpenSearch.                         |
| <b>options:</b>                  | Zmienia preferencje bieżącego użytkownika.                                |
| <b>paraminfo:</b>                | Zdobądź informacje o modułach API.                                        |
| <b>parse:</b>                    | Parsuje treść i zwraca wynik pracy parsera.                               |
| <b>patrol:</b>                   | Sprawdź stronę lub edycję.                                                |
| <b>protect:</b>                  | Zmień poziom zabezpieczenia strony.                                       |
| <b>purge:</b>                    | Wyczyść pamięć podręczną dla stron o podanych tytułach.                   |
| <b>query:</b>                    | Pozyskuj dane z i o MediaWiki.                                            |
| <b>removeauthenticationdata:</b> | Usuń dane poświadczeń obecnego użytkownika.                               |
| <b>resetpassword:</b>            | Wyślij użytkownikowi e-mail do resetowania hasła.                         |
| <b>review:</b>                   | Review a revision by approving or de-approving it.                        |
| <b>revisiondelete:</b>           | Usuwać i przywracać wersje.                                               |
| <b>rollback:</b>                 | Wycofaj ostatnią edycję na stronie.                                       |
| <b>rsd:</b>                      | Export an RSD (Really Simple Discovery) schema.                           |
| <b>setglobalaccountstatus:</b>   | Ukryj lub zablokuj (albo odsłoń lub odblokuj) globalne konto użytkownika. |
| <b>setnotificationtimestamp:</b> | Update the notification timestamp for watched pages.                      |
| <b>setpagelanguage:</b>          | Zmień język strony.                                                       |
| <b>shortenurl:</b>               | Skróć długi adres URL do krótszej postaci.                                |
| <b>sitematrix:</b>               | Pobiera listę stron Wikimedia.                                            |
| <b>spamblacklist:</b>            |                                                                           |

|                          |                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Sprawdź jeden lub więcej adresów URL pod kątem obecności na liście blokowania spamu.               |
| <b>stabilize:</b>        | Change page stability settings.                                                                    |
| <b>streamconfigs:</b>    | Exposes event stream config. Returns only format=json with formatversion=2.                        |
| <b>strikevote:</b>       | Allows admins to strike or unstrike a vote.                                                        |
| <b>sxdelete:</b>         | Delete the draft section translation and its parallel corpora from database.                       |
| <b>tag:</b>              | Add or remove change tags from individual revisions or log entries.                                |
| <b>templatedata:</b>     | Pobierz dane zapisane przez rozszerzenie TemplateData.                                             |
| <b>thank:</b>            | Wysła powiadomienie z podziękowaniem do edytującego.                                               |
| <b>titleblacklist:</b>   | Sprawdź tytuł artykułu, pliku lub nazwy użytkownika pod kątem obecności na czarnej liście tytułów. |
| <b>torblock:</b>         | Sprawdź, czy adres IP jest blokowany jako węzeł wyjściowy sieci Tor.                               |
| <b>transcodereset:</b>   | Users with the 'transcode-reset' right can reset and re-run a transcode job.                       |
| <b>unblock:</b>          | Odblokuj użytkownika.                                                                              |
| <b>undelete:</b>         | Przywróć wersje usuniętej strony.                                                                  |
| <b>unlinkaccount:</b>    | Remove a linked third-party account from the current user.                                         |
| <b>upload:</b>           | Upload a file, or get the status of pending uploads.                                               |
| <b>userrights:</b>       | Zmień przynależność użytkownika do grup.                                                           |
| <b>validatepassword:</b> | Validate a password against the wiki's password policies.                                          |
| <b>watch:</b>            | Dodaj strony do listy obserwowanych obecnego użytkownika lub usuń je z niej.                       |
| <b>webapp-manifest:</b>  | Zwraca manifest webapp.                                                                            |
| <b>webauthn:</b>         | Moduł API do komunikacji pomiędzy serwerem a klientem podczas procesu                              |

rejestracji/uwierzytelniania.

- bouncehandler:** **Wewnętrzny.** Receive a bounce email and process it to handle the failing recipient.
- categorytree:** **Wewnętrzny.** Wewnętrzny moduł rozszerzenia CategoryTree.
- chartinfo:** **Wewnętrzny.** Pobierz aktualną liczbę unikalnych użyć strony wykresu. Wielokrotne użycie tego samego wykresu na tej samej stronie jest traktowane jako pojedyncze użycie.
- cirrus-check-sanity:** **Wewnętrzny.** Reports on the correctness of a range of page ids in the search index
- cirrus-config-dump:** **Wewnętrzny.** Zrzut konfiguracji CirrusSearch.
- cirrus-profiles-dump:** **Wewnętrzny.** Dump of CirrusSearch profiles for this wiki.
- cirrus-schema-dump:** **Wewnętrzny.** Dump of CirrusSearch schema (settings and mappings) for this wiki.
- codemirror-validate:** **Wewnętrzny.** Check for validation errors in the given content
- collection:** **Wewnętrzny.** API module for performing various operations on a wiki user's collection.
- cspreport:** **Wewnętrzny.** Used by browsers to report violations of the Content Security Policy. This module should never be used, except when used automatically by a CSP compliant web browser.
- cxcheckunreviewed:** **Wewnętrzny.** Check if any fast, unreviewed translation has been published recently for the current user.
- cxfavoritesuggestions:** **Wewnętrzny.** Add or remove a favorite suggestion to the current user's list.
- cxpublish:** **Wewnętrzny.** Save a page created using the Content Translation extension.
- cxpublishsection:** **Wewnętrzny.** Zapisz sekcję stworzoną przy użyciu funkcji tłumaczenia sekcji rozszerzenia ContentTranslation.
- cxsave:**



**Wewnętrzny.** This module allows to save draft translations by section to save bandwidth and to collect parallel corpora.

**cxsplit:** **Wewnętrzny.** Create and save a section translation to database, for every translated section of the given article translation

**discussiontoolscompare:** **Wewnętrzny.** Uzyskaj informacje o zmianach komentarzy pomiędzy dwiema wersjami strony.

**discussiontoolspageinfo:** **Wewnętrzny.** Zwraca metadane niezbędne do zainicjowania narzędzi dyskusji.

**discussiontoolspreview:** **Wewnętrzny.** Zobacz podgląd wiadomości na stronie dyskusji.

**echopushsubscriptions:** **Wewnętrzny.** Manage push subscriptions for the current user.

**editcheckreferenceurl:** **Wewnętrzny.** Check the status of a URL for use as a reference.

**fancycaptchareload:** **Wewnętrzny.** Get a new FancyCaptcha.

**growthinvalidateimagerecommendation:** **Wewnętrzny.** Unieważnij sugerowaną ilustrację

**growthinvalidatepersonalizedpraisesuggestion:** **Wewnętrzny.** Invalidates a suggestion of a praiseworthy mentee in the Personalized praise module on the Mentor dashboard

**growthinvalidaterevisetone recommendation:** **Wewnętrzny.** Drop a 'Revise Tone' recommendation for a given page.

**helppanelquestionposter:** **Wewnętrzny.** Zarządzaj pytaniami zadanyimi za pomocą panelu pomocy dla bieżącego użytkownika.

**jsondata:** **Wewnętrzny.** Pozyskaj przetłumaczone dane JSON.

**jsontransform:** **Wewnętrzny.** Retrieve JSON data transformed by a Lua function.

**parser-migration:** **Wewnętrzny.** Parse a page with two different parser configurations.

**readinglists:** **Wewnętrzny.** Reading list write operations.

**sanitize-mapdata:** **Wewnętrzny.** Performs data validation for Kartographer extension

**scribunto-console:**

|                                            |                                                                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | <b>Wewnętrzny.</b> Wewnętrzny moduł obsługi żądań XHR z konsoli Scribunto.                                    |
| <b>securepollauth:</b>                     | <b>Wewnętrzny.</b> Allows a remote wiki to authenticate users before granting access to vote in the election. |
| <b>stashedit:</b>                          | <b>Wewnętrzny.</b> Prepare an edit in shared cache.                                                           |
| <b>sxsave:</b>                             | <b>Wewnętrzny.</b> Save the draft section translation and store the parallel corpora                          |
| <b>timedtext:</b>                          | <b>Wewnętrzny.</b> Provides timed text content for usage by <track> elements                                  |
| <b>ulslocalization:</b>                    | <b>Wewnętrzny.</b> Get the localization of ULS in the given language.                                         |
| <b>ulssetlang:</b>                         | <b>Wewnętrzny.</b> Update user's preferred interface language.                                                |
| <b>visualeditor:</b>                       | <b>Wewnętrzny.</b> Zwraca kod HTML5 strony za pośrednictwem usługi Parsoid.                                   |
| <b>visualeditoredit:</b>                   | <b>Wewnętrzny.</b> Zapisz stronę HTML5 w MediaWiki (konwertowana na wikikod przez usługę Parsoid).            |
| <b>wikimediaeventsblockededit:</b>         | <b>Wewnętrzny.</b> Zarejestruj informację o zablokowanych próbach edycji                                      |
| <b>wikimediaeventshcaptchaeditattempt:</b> | <b>Wewnętrzny.</b> Log edit diff when hCaptcha challenge is shown but edit is incomplete                      |

Jedna z następujących wartości: abusefiltercheckmatch, abusefilterchecksyntax, abusefilterevalexpression, abusefilterunblockautopromote, abuselogprivatedetails, acquiretempusername, antispoof, block, centralauthtoken, centralnoticecdncacheupdatebanner, centralnoticechoicedata, centralnoticequercampaign, changeauthenticationdata, changecontentmodel, checktoken, clearhasmsg, clientlogin, communityconfigurationedit, compare, createaccount, createlocalaccount, cxdelete, cxtoken, delete, deleteglobalaccount, discussiontoolsedit, discussiontoolsfindcomment, discussiontoolsgetsubscriptions, discussiontoolssubscribe, discussiontoolsthank, echocreateevent, echomarkread, echomarkseen, echomute, edit, editmassmessagelist, emailuser, expandtemplates, featuredfeed, feedcontributions, feedrecentchanges, feedwatchlist, filerevert, flagconfig, flow-parasoid-utils, flow, flowthank, globalblock, globalpreferenceoverrides, globalpreferences, globaluserrights, growthmanagementorlist, growthmentordashboardupdatedata,

growthsetmenteestatus, growthsetmentor, growthstarmentee, help, homepagequestionstore, imagerotate, import, jsonconfig, languagesearch, linkaccount, login, logout, managetags, massmessage, mergehistory, move, opensearch, options, paraminfo, parse, patrol, protect, purge, query, removeauthenticationdata, resetpassword, review, revisiondelete, rollback, rsd, setglobalaccountstatus, setnotificationtimestamp, setpagelanguage, shortenurl, sitematrix, spamblacklist, stabilize, streamconfigs, strikevote, sxdelete, tag, templatedata, thank, titleblacklist, torblock, transcodereset, unblock, undelete, unlinkaccount, upload, userrights, validatepassword, watch, webapp-manifest, webauthn, bouncehandler, categorytree, chartinfo, cirrus-check-sanity, cirrus-config-dump, cirrus-profiles-dump, cirrus-schema-dump, codemirror-validate, collection, cspreport, cxcheckunreviewed, cxfavoritesuggestions, cxpublish, cxpublishsection, cxsave, cxsplite, discussiontoolscompare, discussiontoolspageinfo, discussiontoolspreview, echopushsubscriptions, editcheckreferenceurl, fancycaptchareload, growthinvalidateimagerecommendation, growthinvalidatepersonalizedpraisesuggestion, growthinvalidaterevisetone recommendation, helppanelquestionposter, jsongdata, jsontransform, parser-migration, readinglists, sanitize-mapdata, scribunto-console, securepollauth, stashedit, sxsav, timedtext, ulslocalization, ulssetlang, visualeditor, visualeditortedit, wikimediaeventsblockededit, wikimediaeventshcaptchaeditattempt

Domyślnie: help

**format:**

Format danych wyjściowych.

|                |                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>json:</b>   | Dane wyjściowe w formacie JSON.                                                   |
| <b>jsonfm:</b> | Dane wyjściowe w formacie JSON (prawidłowo wyświetlane w HTML).                   |
| <b>none:</b>   | Output nothing.                                                                   |
| <b>rawfm:</b>  | Output data, including debugging elements, in JSON format (pretty-print in HTML). |
| <b>xml:</b>    | Dane wyjściowe w formacie XML.                                                    |
| <b>xmlfm:</b>  | Dane wyjściowe w formacie XML (prawidłowo wyświetlane w HTML).                    |

Jedna z następujących wartości: json, jsonfm, none, rawfm, xml, xmlfm

Domyślnie: jsonfm

**maxlag:**

Maksymalne opóźnienie mogą być używane kiedy MediaWiki jest zainstalowana w klastrze zreplikowanej bazy danych. By zapisać działania powodujące większe opóźnienie replikacji, ten parametr może wymusić czekanie u klienta, dopóki opóźnienie replikacji jest mniejsze niż określona wartość. W przypadku nadmiernego opóźnienia, kod błędu `maxlag` jest zwracany z wiadomością jak `0czekiwanie na $host: $lag sekund opóźnienia`.  
Zobacz Podręcznik:Parametr Maxlag by uzyskać więcej informacji.

Typ: liczba całkowita

**smaxage:**

Ustaw nagłówek HTTP kontrolujący pamięć podręczną `s-maxage` na taką ilość sekund. Błędy nie będą nigdy przechowywane w pamięci podręcznej.

Typ: liczba całkowita

Wartość nie może być mniejsza niż 0.

Domyślnie: 0

**maxage:**

Ustaw nagłówek HTTP kontrolujący pamięć podręczną `maxage` na taką ilość sekund. Błędy nie będą nigdy przechowywane w pamięci podręcznej.

Typ: liczba całkowita

Wartość nie może być mniejsza niż 0.

Domyślnie: 0

**assert:**

Zweryfikuj, czy użytkownik jest zalogowany (włączając potencjalnych użytkowników tymczasowych), jeżeli wybrano `user`, niezalogowany, jeżeli wybrano `anon`, lub czy ma uprawnienia bota, jeżeli wybrano `bot`.

Jedna z następujących wartości: `anon`, `bot`, `user`

**assertuser:**

Sprawdź, czy bieżący użytkownik posiada nazwę.

Typ: użytkownik, podany jako: nazwa użytkownika oraz Tymczasowy użytkownik

**requestid:**

Każda wartość tu podana będzie dołączana do odpowiedzi. Może być użyta do rozróżniania żądań.

**servedby:**

Dołącz do odpowiedzi nazwę hosta, który obsłużył żądanie.

Typ: wartość boolowska (szczegóły)

**curtimestamp:**

Dołącz obecny znacznik czasu do wyniku.

Typ: wartość boolowska (szczegóły)

**responselanginfo:**

Dołącz języki użyte w `uselang` i `errorlang` do wyniku.

Typ: wartość boolowska (szczegóły)

**origin:**

Łącząc się z API używając żądań AJAX z innej domeny internetowej (CORS) ustaw wartość tego parametru na domenę źródłową. Parametr ten musi być uwzględniony w każdym podstawowym żądaniu, toteż musi być częścią URI

żądania (nie częścią żądania POST).

W uwierzytelnionych żądaniach wartość tego parametru musi dokładnie odpowiadać jednej ze źródłowych domen w nagłówku Origin, powinna więc pasować do wzoru `https://en.wikipedia.org` lub `https://meta.wikimedia.org`. Jeżeli parametr nie odpowiada nagłówkowi Origin, zwrócona zostanie odpowiedź z błędem 403. Jeżeli parametr odpowiada nagłówkowi Origin, a domena źródłowa należy do akceptowanych, ustawione zostaną nagłówki Access-Control-Allow-Origin oraz Access-Control-Allow-Credentials.

W niewierzytelnionych żądaniach podaj wartość \*. Sprawi to, że ustawiony zostanie nagłówek Access-Control-Allow-Origin, jednak nagłówek Access-Control-Allow-Credentials otrzyma wartość false a wszelkie dane dotyczące użytkownika będą ograniczone.

**crossorigin:**

When accessing the API using a cross-domain AJAX request (CORS) and using a session provider that is safe against cross-site request forgery (CSRF) attacks (such as OAuth), use this instead of `origin=*` to make the request authenticated (i.e., not logged out). This must be included in any pre-flight request, and therefore must be part of the request URL (not the POST body).

Note that most session providers, including standard cookie-based sessions, do not support authenticated CORS and cannot be used with this parameter.

Typ: wartość boolowska (szczegóły)

**uselang:**

Język, w którym mają być pokazywane tłumaczenia komunikatów. `action=query&meta=siteinfo&sirop=languages` zwróci listę języków. Możesz wpisać user, aby pobrać z preferencji zalogowanego użytkownika lub content, aby wykorzystać język zawartości tej wiki.

Domyślnie: user

**variant:**

Wariant języka. Działa wyłącznie, jeśli język bazowy obsługuje konwersję wariantów.

**errorformat:**

Format tekstu ostrzeżeń i błędów

|                   |                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>plaintext:</b> | Wikitekst z usuniętymi znacznikami HTML i zastąpionymi encjami.                                                    |
| <b>wikitext:</b>  | Nieprzeparsowany wikitekst.                                                                                        |
| <b>html:</b>      | HTML                                                                                                               |
| <b>raw:</b>       | Klucz komunikatu i parametry.                                                                                      |
| <b>none:</b>      | Brak tekstu wyjściowego, tylko kody błędów.                                                                        |
| <b>bc:</b>        | Format używany przed MediaWiki w wersji 1.29. Parametry <i>errorlang</i> oraz <i>errorsuselocal</i> są ignorowane. |

Jedna z następujących wartości: bc, html, none, plaintext, raw, wikitext

Domyślnie: bc

**errorlang:**

Język, w którym mają być pokazywane ostrzeżenia i błędy.

action=query&meta=siteinfo&siiprop=languages zwróci listę języków. Wpisz content, aby wykorzystać język zawartości tej wiki. Możesz też ustawić na uselang, aby użyć tej samej wartości co parametr *uselang*.

Domyślnie: uselang

**errorsuselocal:**

Jeśli podano, teksty błędów będą używały lokalnie zmodyfikowanych komunikatów z przestrzeni MediaWiki.

Typ: wartość boolowska (szczegóły)

**centralauthtoken:**

Kiedy wywołujesz API z użyciem żądania międzydomenowego (*cross-origin*, CORS), zastosuj to do autoryzowania się jako bieżący użytkownik SUL.

Wykorzystaj action=centralauthtoken na tej wiki do uzyskania tokenu, zanim wykonasz żądanie CORS. Każdy token może być użyty tylko raz, w ciągu 10 sekund. Należy go dołączyć do każdego wstępnego żądania, dlatego musi się znaleźć w URI żądania (nie w treści POST).

On this wiki the expected value is a JSON Web Token, which may be validated by proxy servers in front of MediaWiki. If the token has expired or is otherwise invalid, you may receive a HTTP error from a proxy in a different format than a normal API error.

## Przykłady:

Pomoc dla modułu głównego

`api.php?action=help` [otwórz w brudnopisie]

Cała pomoc na jednej stronie.

`api.php?action=help&recursivesubmodules=1&toc` [otwórz w brudnopisie]

## Twórcy

Deweloperzy API:

- Yuri Astrakhan (twórca, główny programista wrzesień 2006–wrzesień 2007)
- Roan Kattouw (główny programista wrzesień 2007–2009)
- Victor Vasiliev
- Bryan Tong Minh
- Sam Reed
- Brad Jorsch (główny programista 2013–2020)

Prosimy wysyłać komentarze, sugestie i pytania do [mediawiki-api@lists.wikimedia.org](mailto:mediawiki-api@lists.wikimedia.org) lub zgłaszać błędy na <https://phabricator.wikimedia.org/>.

Źródło: „[https://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Pomoc\\_API](https://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Pomoc_API)”